

Sefram

MW 3031

Pince multimètre AC/DC - 400A

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

L'outil idéal pour la mesure des faibles courants continus

Caractéristiques

- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 400A
- Haute sensibilité: gamme 40A
- Ouverture de mâchoires : 27mm
- Mesure de tension AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Mesure de fréquence jusqu'à 40kHz
- Fonction détecteur de tension sans contact
- Test diode et continuité sonore
- Arrêt automatique
- Afficheur LCD
- Sécurité : 600V - CAT III



Spécifications

Courants continus	
Gammes	40A, 400A
Résolution	de 10mA à 100mA
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5d)$ avec zéro fait
Erreur de positionnement	$\pm 1\%$ de la lecture
Protection	400A eff.
Courants alternatifs	
Gammes	40A, 400A
Résolution	de 10mA à 100mA
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5d)$
Erreur de positionnement	$\pm 1\%$ de la lecture
Bande passante	50 à 500Hz
Protection	400A eff.
Tensions continues	
Gammes	400V, 600V
Résolution	100mV et 1V
Précision de base	$\pm(0,6\% + 2d)$
Protection	600V eff.
Tensions alternatives	
Gammes	400V, 600V
Résolution	100mV et 1V
Précision de base	$\pm(0,9\% + 5d)$
Bande passante	50 à 500Hz
Protection	600V eff.
Résistances	
Gammes	400 Ω à 40M Ω
Résolution	0,1 Ω à 10k Ω

Livré avec : un manuel d'utilisation, un jeu de cordons de sécurité et les piles

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3031F00

MW 3031


Précision de base	$\pm(0,9\% + 2d)$
Protection	600V eff.
Test diode	courant de test de 350 μ A
Continuité sonore	pour R < 30 Ω (typique)
Fréquence (en mesure de tension et courant)	
Gammes	400Hz, 4kHz, 40kHz
Résolution	0,1Hz à 10Hz
Précision de base	$\pm(0,3\% + 5d)$
Sensibilité	10Vc-c / 15A c-c (typique)
Protection	600V eff. / 400A eff.
Fonctions	Hold

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 4000 points
Ouverture de mâchoires	27mm
Cadence de mesure	3 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	CEI 1010 - 600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1.5V - AA
Autonomie	150h typique (avec piles alcalines) Arrêt automatique après 20mn
Dimensions	56 x 188 x 28 mm
Masse	225g



Partenaire Distributeur



Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr