

# Sefram

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

## MW 3460

### Pince ampèremétrique automatique 600A AC et DC

## Simplifiez vos tests avec le concept : Branchez - Mesurez

### Caractéristiques

- Mesure totalement automatique
- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600A
- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure de résistance (9999 ohms)
- Test de continuité, avec buzzer
- Test diode
- Eclairage automatique du LCD
- Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

### Spécifications

#### Courant continu ou alternatif

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Gammes                   | 0,9A à 600A                |
| Résolution               | 0,1A                       |
| Précision de base        | $\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$ |
| Bande passante           | 50Hz à 60Hz                |
| Erreur de positionnement | $\pm 1\%$ max.             |

#### Tension continue

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gamme              | 2,1V à 1000V                  |
| Précision de base  | $\pm(0,3\% + 2\text{dgt})$    |
| Protection         | 1000V DC                      |
| Impédance d'entrée | 4 k $\Omega$ à 375 k $\Omega$ |

#### Tension alternative

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gammes             | 1,3V à 750V                   |
| Précision de base  | $\pm(0,9\% + 3\text{dgt})$    |
| Bande passante     | 50Hz à 500Hz                  |
| Protection         | 750V AC                       |
| Impédance d'entrée | 4 k $\Omega$ à 375 k $\Omega$ |

#### Résistance

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Gamme              | 0 à 9999 $\Omega$          |
| Précision de base  | $\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$ |
| Résolution         | 1 $\Omega$                 |
| Protection         | 750V AC ou 1000V DC        |
| Test de continuité | oui, 25 $\Omega$           |
| Test diode         | 0,4V à 0,8V (sens passant) |
| Fonctions          | Auto Hold                  |

#### Caractéristiques générales

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Afficheur                   | Type LCD, rétroéclairé          |
| Affichage                   | 3 3/4 digits, 9999 points       |
| Ouverture de mâchoires      | 38 mm                           |
| Diamètre max. du conducteur | 35 mm                           |
| Cadence de mesure           | 5 mesures/s                     |
| Arrêt automatique           | oui, après 20mn                 |
| Température d'utilisation   | 0°C à 50°C                      |
| Température de stockage     | -20°C à 60°C                    |
| Protection                  | électronique                    |
| Sécurité                    | 600V - CAT IV / 1000V - CAT III |
| Alimentation                | pile 9V - 6F22                  |
| Autonomie                   | 125h typique (pile alcaline)    |
| Dimensions                  | 83 x 200 x 48mm                 |
| Masse                       | 375g                            |

Livré avec : jeu de cordons, pile, étui de transport et manuel d'utilisation.



MW 3460

