



PeakTech® 1075



Kompaktes 3 1/2-stelliges Multimeter, entwickelt nach Sicherheitsstandard CAT III 600 V, im modernen Design und integriertem Schutzrahmen, ideal für den Ausbildungs- und Servicebereich.

- 20 mm LCD-Anzeige; max. 1999 mit Hintergrundbeleuchtung
- Messwerthaltefunktion
- Dioden- und Durchgangstest
- Batterietest
- Berührungsloser Spannungsdetektor
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung



3 1/2 digit Multimeter developed as per safety standard CAT III 600 V in modern style and integrated protection frame, ideal for the education and service-fields.

- 20 mm LCD-display; max. 1999 with backlight
- Data hold
- Diode- and continuity test
- Battery test
- Non contact voltage detector
- Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accessories: Carrying case, Test leads, Battery and Manual

► SPECIFICATIONS

DCV	200/2000 mV/20/200/600 V - 0,1 mV; $\pm 0,5 \% + 2 \text{ dgt.}$
ACV	200/600 V - 0,1 V; $\pm 1,2 \% + 10 \text{ dgt.}$
DCA	2000 μA /20/200 mA/10 A - 1 μA ; $\pm 1,0 \% + 2 \text{ dgt.}$
Ohm	200/2000 Ω /20/200/2000 k Ω - 0,1 Ω ; $\pm 0,8 \% + 2 \text{ dgt.}$
Batterietest / Battery test	1,5 V/9 V - 1 mV/10 mV $\pm 1,0 \% + 2 \text{ dgt.}$
Betriebsspannung / Operation voltage	9 V-Batterie / battery
Abmessungen / Dimensions	65 x 140 x 40 mm (BxHxT/WxHxD)
Gewicht / Weight	210 g