



**PeakTech® 2005**



Neu entwickelte Serie von Digital-Multimetern, welche sich durch Ihre Benutzerfreundlichkeit, das moderne, handliche Design und die umfassenden Messfunktionen auszeichnen. Durch den hohen Sicherheitsstandard der Überspannungskategorie CAT III 600 V und der großen Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung eignen sich diese hochwertigen Geräte besonders für den Ausbildungs-/Service- und Industriebereich.

**P 2005**

- ▶ 3 1/2-stellige, 28 mm LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Manuelle Bereichswahl
- ▶ HFE Transistor-Test
- ▶ Spitzenwerthaltefunktion
- ▶ Temperaturmessung über Typ-K Fühler
- ▶ Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest
- ▶ Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Zubehör: Holster, Tasche, Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Temperaturadapter, Batterie und Bedienungsanleitung

**P 2015**

- ▶ 3 3/4-stellige, 23 mm LCD-Anzeige (max. 3999) mit Hintergrundbeleuchtung und 41-Segment-Balkengrafik
- ▶ Automatische und manuelle Bereichswahl
- ▶ Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- ▶ Tastverhältnis und Relativwertmessfunktion
- ▶ Temperaturmessung über Typ-K Fühler
- ▶ Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest
- ▶ Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Zubehör: Holster, Tasche, Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung



*Newly developed series of Digital Multimeters, which is characterized by its ease of use, modern and handy design and the extensive measurement functions. Due to the high safety standard of overvoltage category CAT III 600 V and a large digital display with backlight these devices are best suitable for the education-/service- and industrial area.*

**P 2005**

- ▶ 3 1/2-digit, 28 mm LCD display (max. 1999) with backlight
- ▶ Manual range selection
- ▶ HFE Transistor test
- ▶ Peak hold
- ▶ Temperature measurement using type-K probe
- ▶ Fast continuity test and diode test
- ▶ Auto power off and low battery indication
- ▶ Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Accessories: Holster, Carrying case, Test leads, Typ-K-thermocouple, Temperature adapter, Battery and Manual

**P 2015**

- ▶ 3 3/4-digit, 23 mm LCD display (max. 3999) with backlight and 41-segment-bargraph
- ▶ Auto and manual range selection
- ▶ MIN/MAX and Data-Hold
- ▶ Hz/Duty function and relative value
- ▶ Temperature measurement using type-K probe
- ▶ Fast continuity test and diode test
- ▶ Auto power off and low battery indication
- ▶ Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Accessories: Holster, Carrying case, Test leads, Typ-K-thermocouple, Battery and Manual