

PeakTech® 3335



Unser umfangreiches Multimeter-Programm erweitern wir durch Neuentwicklungen im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen und Hintergrundbeleuchtung. Die 39 mm Jumbo-Anzeige ist gerade für den Ausbildungs- und Service-Bereich zu empfehlen.

- ▶ 39 mm, 3 1/2-stellige LCD-Anzeige, max. 2000
- ▶ Abschaltautomatik; manuelle Bereichswahl; Data-Hold-Funktion
- ▶ Durchgangsprüfung und Diodentest
- ▶ Temperatur-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Zubehör: Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Temp.-Adapter, Batterie und Bedienungsanleitung



We increased our wide range of digital-multimeter by new developments featuring modern design, integrated protection frames and backlight. The 39 mm jumbo-display is ideal in the field of education and service.

- ▶ 39 mm, 3 1/2 digit LCD display max. 2000
- ▶ Auto power off; manual ranging; data hold function
- ▶ Continuity- and diode test
- ▶ Temperature-, frequency- and capacitance test
- ▶ Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Accessories: Test leads, Type-K-temperature probe, Temp.-adapter, Battery and Manual

▶ SPECIFICATIONS

DCV	200 mV/2/20/200/600 V - 100 µV; ± 0,5 % + 2 dgt.
ACV	2/20/200/600 V - 1 mV; ± 1 % + 3 dgt.
Frequenz-Bereich / Frequency range	bei / at 40 ... 100 Hz
DCA	2/20/200 mA/10 A - 1 µA; ± 1 % + 3 dgt.
ACA	2/200 mA/10 A - 1 µA; ± 1,2 % + 3 dgt.
Frequenz-Bereich / Frequency range	bei / at 40 ... 100 Hz
Ohm	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ - 0,1 Ω; ± 1 % + 2 dgt.
Kapazität / Capacitance	2/20/200 nF/2/200 µF - 1 pF; ± 4 % + 3 dgt.
Frequenz / Frequency	20 kHz - 0,01 Hz; ± 1,5 % + 5 dgt.
Temperatur / Temperature	-20° C ... +760° C - 1° C; ± 3 % + 3 dgt.
Betriebsspannung / Operation voltage	9 V-Batterie / battery
Abmessungen / Dimensions	92 x 195 x 38 mm (BxHxT/WxHxD)
Gewicht / Weight	380 g